



AREA TOUCH



IT Istruzioni per l'installatore
Radiocomando operante a 433,92MHz con 1
tasto di trasmissione.

Caratteristiche tecniche	T01U
Alimentazione	pila al litio CR2450
Frequenza	433,92MHz
Grado di protezione	IP10
Consumo in trasm.	12mA
Numero canali	1
Antenna	incorporata
Portata	40m (interno edifici 20m)
Temp. di esercizio	-10 ... +55°C
Peso	30g

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO
Il trasmettitore TOUCH fa parte della nuova serie di prodotti Key Automation. È disponibile in colore bianco e una tipologia di funzione ROLLING CODE.
I trasmettitori della serie TOUCH sono destinati al comando di automazioni del tipo aprir porta, aprir cancelli e similari: **ogni altro uso è improprio e vietato!**

VERIFICA DEL TRASMETTITORE

Prima di memorizzare il trasmettitore nel ricevitore dell'automazione, verificare il suo corretto funzionamento premendo il tasto centrale del dispositivo e contemporaneamente osservando l'accensione del led nella parte posteriore. Il led si accende stabilmente durante la trasmissione del codice. Se la batteria è scarica il trasmettitore riduce sensibilmente la portata ed il led lampeggia durante la trasmissione. In questi casi, per ripristinare il regolare funzionamento del trasmettitore occorre sostituire la batteria scarica con una dello stesso tipo, avendo cura di rispettare la polarità come indicato in figura.

Per la procedura di memorizzazione e cancellazione del trasmettitore attenersi alle istruzioni della ricevente. Il trasmettitore TOUCH è compatibile con tutte le riceventi della famiglia MEMO, per maggiori informazioni sui prodotti e per il corretto abbinamento con le nostre riceventi far riferimento alle istruzioni scaricabili dal sito internet www.keyautomation.it

Attenzione!

Pericolo d'esplosione se la batteria è sostituita con un'altra di tipo scorretto. La batteria contiene sostanze inquinanti e quindi non deve essere buttata nei rifiuti comuni, deve essere smaltita utilizzando i metodi di raccolta separata previsti dalle normative vigenti nella vostra zona. Per lo smaltimento della batteria attenersi alle normative vigenti in materia.

UK Instructions for the fitter
433,92MHz transmitter with 1 channel.

Technical features	T01U
Supply (type CR2032)	CR2450 lithium battery
Frequency	433,92MHz
Protection degrees	IP10
Transm. consumption	12mA
Channel number	1
Antenna	incorporated
Estimated range	40m (20 m inside buildings)
Operating temperature	-10 ... +55°C
Weight	30g

PRODUCT DESCRIPTION AND FINAL USE
TOUCH transmitter is the brand new product made in Key Automation. It is available in white colour and in 1 functioning models: ROLLING CODE. TOUCH transmitters have been designed for gates and doors automation: **Any other use is strictly forbidden!**

TRANSMITTER TEST

Before memorizing the transmitter with the radio-receiver controlling the gate automation, please verify its correct functioning by pushing the central button and checking if LED light appear in the rear part. The LED light should appear clearly and stably during the code transmission. If out of battery the transmitter should have as a consequence lower signal range and flashing LED light during transmission. In this case, it is necessary to replace the battery with an equivalent one by paying attention to respect the correct battery polarity as in the picture.

For completing the memorization of the transmitter please look at the instructions of the radio-receiver. TOUCH transmitter is suitable for any receiver of Key Automation MEMO line. For further information about this product and its compatibility with other radio-receivers please refer to the instructions present on website www.keyautomation.it

Attention!

There is a chance of explosion for the transmitter to be considered if the original battery is replaced with a not-equivalent one. Battery contains dangerous elements and it can't be thrown away in the common waste. It has to be specifically recycled according to current and local regulations in charge in your country.

SKY Installazioni per l'installatore
433,92 MHz s 1 kanálom.

Technické vlastnosti	T01U
Náplňenie (typ CR2032)	Litiová batéria CR2450
Frekvencia	433,92MHz
Stupne ochrany	IP10
Spotreba prevodovky	12mA
Číslo kanála	1
Anténa	začlenené
Odhadovaný dosah	40m (20m vo budove)
Prevádzková teplota	-10 ... +55°C
Hmotnosť	30g

POPIS VÝROBKU A KONEČNÉ POUŽITIE
Vysielač TOUCH je úplne nový produkt vyrobený spoločnosťou Key Automation. Je dostupný v bielej farbe a v 1 funkčnom modeli: PLAVIACI KÓD. Dotykové vysielače boli navrhnuté pre automatizáciu brán a dverí: **Akkoľvek iné použitie je prísne zakázané!**

TEST VYSIELAČA

Pred uložením vysielača do pamäte s rádiovým prijímačom ovládajúcim automatizáciu brány overte jeho správnu funkciu stlačením centrálneho tlačidla a kontrolou, či sa v zadnej časti rozsvieti LED dióda. LED dióda by mala počas prenosu kódu svietiť jasne a stabilne. Ak je batéria vysielača vybitá, mal by mať za následok nižší dosah signálu a LED dióda by mala počas prenosu blikať. V takom prípade je potrebné vymeniť batériu za ekvivalentnú, pričom dajte na správnu polaritu batérie, ako je znázornené na obrázku.

Pre dokončenie uloženia vysielača do pamäte si prečítajte pokyny k rádiovému prijímaču. Vysielač TOUCH je vhodný pre akýkoľvek prijímač radu Key Automation MEMO. Ďalšie informácie o tomto produkte a jeho kompatibilitu s inými rádiovými prijímačmi nájdete v pokynoch na webovej stránke www.keyautomation.it

Pozor!

Ak sa pôvodná batéria vymení za neekvivalentnú, hrozí riziko výbuchu vysielača. Batéria obsahuje nebezpečné prvky a nesmie sa vyhazovať do bežného odpadu. Musí sa recyklovať v súlade s aktuálnymi a miestnymi predpismi platnými vo vašej krajine.

DE Installationsanleitung
Funksteuerung mit 433,92MHz, mit 1
Sendetasten.

Technische Merkmale	T01U
Versorgung (Typ CR2032)	CR2450 Lithiumbatterie
Frequenz	433,92MHz
Schutzgrad	IP10
Verbrauch bei Übertr.	12mA
Anzahl der Kanäle	1
Antenne	eingebaut
Reichweite	40m (innerhalb 20 m)
Betriebstemp.	-10 ... +55°C
Gewicht	30g

PRODUKT-BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGS-ZWECK
Der Sender TOUCH gehört zur neuen Produktreihe Key Automation, es ist in Weiß und in einer Art Funktion erhältlich: ROLLING CODE. Der Sender der Serie TOUCH sind zum Bedienen von Automationen, wie Türöffner, Toröffner und ähnlichem bestimmt: **jeder andere Gebrauch ist zweckfremd und verboten!**

ÜBERPRÜFEN DES SENDERS

Vor dem Speichern des Senders im Empfänger der Automation, seinen sachgerechten Betrieb durch Drücken der mittleren Taste, dabei beobachten, ob sich gleichzeitig auch die Led in der hinteren Piste gleichzeitig aufleuchtet. Während der Code-Übertragung leuchtet die Led fortwährend.

Wenn die Batterie leer ist, sinkt die Reichweite des Senders erheblich und bei der Übertragung blinkt die Led. Zur Wiederherstellung des regulären Betriebs muss man in diesen Fällen die leere Batterie mit einer neuen des gleichen Typs ersetzen, dabei, wie in der Abbildung gezeigt, auf die Pole achten. Für Die Speicherung Und Löschung Des Senders Den Anweisungen Für Den Empfänger Folgen. Der Sender TOUCH ist Mit Allen Empfängern Der Produktreihe Memo Kompatibel, Für Weitere Informationen Zu Den Produkten Und Ihre Richtige Zuordnung Zu Unseren Empfängern, Siehe Die Auf Der Internetseite www.keyautomation.it Herunterladbaren Anweisungen.

Achtung!

Wenn man die Batterie mit einer anderen, nicht dem Typ entsprechenden austauscht, besteht Explosionsgefahr. Die Batterie enthält Schadstoffe und darf daher nicht in den normalen Abfall geworfen werden, sondern muss mit den Verfahren der Mülltrennung, die in Ihrer Zone von den geltenden Bestimmungen vorgesehen sind, entsorgt werden. Für die Entsorgung der Batterie die diesbezüglichen Bestimmungen beachten.

Výrobca Key Automation S.r.l.

Via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) ITALIA
(VE) TALIANSKO vyhlasuje, že tento vysielač bol navrhnutý a vyrobený v súlade so všetkými technickými predpismi týkajúcimi sa tohto produktu a v plnom súlade so všetkými rozsahmi aplikácií podľa smernice 1999/5/CE. Všetky rádiové frekvencie testy boli vykonané s pozitívnym výsledkom.

EN	301	489-1:2019	V2.2.1
EN	301	489-3:2019	V2.1.1
EN	300	220-2:2018	V3.2.1
DIRECTIVE UE 2014/53/UE (RED)			

Der Hersteller Key Automation S.r.l. Via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) Italien Erklärt, dass diese Funksteuerung allen technischen Normen innerhalb des Anwendungsbereiches der Richtlinie 1999/5/CE entspricht. Alle erforderlichen Funkfrequenztests wurden durchgeführt.

EN 301 489-1:2019 V2.2.1
EN 301 489-3:2019 V2.1.1
EN 300 220-2:2018 V3.2.1
EU-RICHTLINIE 2014/53/UE (RED)

Il costruttore Key Automation S.r.l. Via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) ITALIA
Dichiara che questo radiocomando è conforme a tutte le norme tecniche relative al prodotto entro il campo di applicabilità della direttiva 1999/5/CE. Sono state eseguite tutte le necessarie prove di radiofrequenza.

EN 301 489-1:2019 V2.2.1
EN 301 489-3:2019 V2.1.1
EN 300 220-2:2018 V3.2.1
DIRETTIVA UE 2014/53/UE (RED)

Nicola Michelin
(Amministratore Delegato)



EN 301 489-1:2019 V2.2.1
EN 301 489-3:2019 V2.1.1
EN 300 220-2:2018 V3.2.1
EU DIRECTIVE 2014/53/UE (RED)

Nicola Michelin
(Managing Director)



Nicola Michelin
(Directeur Général)



Nicola Michelin
(Geschäftsführer)



[ES] Instrucciones para el instalador
Transmisor de 433,92MHz con 1 o 2 canales.

Características técnicas	T01U
Sumin.de energía (tipo CR2032)	batería de litio CR2450
Frecuencia	433,92MHz
Graus de protección	IP10
Consumo de la transm.	12mA
Número de canales	1
Antena	incorporada
Rango estimado	40m (en interior 20m)
Temp. de operación	-10...+55°C
Peso	30g

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO FINAL
El transmisor TOUCH es el producto completamente nuevo creado en Key Automation. Está disponible en blanco y 1 tipo de función: de código rotativo. Los transmisores TOUCH han sido diseñados para la automatización de portones y puertas; **Cualquier otro uso está estrictamente prohibido!**

PRUEBAS DEL TRANSMISOR
Antes de la memorización del transmisor con el radio receptor que controla la automatización del portón, por favor verifique su correcto funcionamiento presionando el botón central del dispositivo y revisando si la luz LED aparece en la parte posterior. La luz LED debería aparecer clara y establemente durante la transmisión del código. Si se está quedando sin batería, el transmisor debería producir como consecuencia un rango de señal bajo y un parpadeo de la luz LED durante la transmisión. En este caso, es necesario reemplazar la batería con una equivalente, poniendo especial atención en respetar el orden correcto de polaridad de las baterías como es mostrado en la imagen.
Para completar la memorización del transmisor, por favor vea las instrucciones del radio receptor. El transmisor TOUCH es adecuado para cualquier receptor de cualquier línea receptora MEMO de automatización de claves. Para mayor información acerca de este producto y su compatibilidad con otros radio receptores por favor refiérase a las instrucciones presentes en el sitio web www.keyautomation.it

¡Atención!
Existe la posibilidad de que ocurra una explosión del transmisor que debería ser considerada si es que la batería original es reemplazada con una que no sea equivalente. La batería contiene elementos peligrosos y no puede ser eliminada junto con los desechos comunes. Esta tiene que ser reciclada de acuerdo a lo dispuesto específicamente por las regulaciones actuales y locales que sean aplicables en su país.

El fabricante **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) ITALIA
declara que este transmisor fue diseñado y fabricado de acuerdo con todas las regulaciones técnicas relacionadas para producto y con un completo respeto de todos los rangos de aplicaciones de acuerdo a la sesión 1999/5/CE. Todas las pruebas de radiofrecuencia han sido realizadas con resultados positivos.

EN 301 489-1:2019 V2.2.1
EN 301 489-3:2019 V2.1.1
EN 300 220-2:2018 V3.2.1
DIRECTIVA DE LA UE 2014/53/UE (RED)



Nicola Michelin
(Director Gerente)

Nicola Michelin

[PT] Instruções para o montador
O transmissor 433,92MHz com 1 ou 2 canais.

Características técnicas	T01U
Fornecido (tipo CR2032)	bateria de litio CR2450
Frequência	433,92MHz
Graus de proteção	IP10
Consumo de transmissão	12mA
Número do Canal	1
Antena	incorporada
Alcance estimado	40m (interno 20m)
Temperat. de operação	-10...+55°C
Peso	30g

DESCRIÇÃO DE PRODUTO E USO FINAL
O transmisor TOUCH é o novo produto feito Auto-mação Chave. Está disponível em branco e 1 tipo de função: código de rolamento. Os transmissores TOUCH foram projetados para portões e automação de portas; **Qualquer outro uso é estritamente proibido!**

PROVA DE TRANSMISSOR
Antes de memorizar o rádio-receptor de controle automático do portão no transmissor, por favor verifique seu correto funcionamento pressionando pressionando o botão central do dispositivo e verificando se o LED na parte traseira está aceso. O LED deve aparecer claramente e de forma estável durante a transmissão de código. Se a bateria estiver fraca, o transmissor deve ter como consequência uma redução do alcance de sinal e o LED piscando durante a transmissão. Neste caso, é necessário substituir a bateria por uma equivalente prestando atenção para seguir a polaridade correta de bateria como descrito na imagem.
Para completar a memorização do transmissor por favor verifique as instruções do rádio-receptor. O transmissor TOUCH é conveniente para qualquer receptor de Automação Chave linha MEMO. Para mais informações sobre este produto e sua compatibilidade com outros rádio-receptores por favor verifique as instruções disponíveis no site www.keyautomation.it

Atenção!
Há possibilidade de explosão do transmissor se a bateria original for substituída por uma não-equivalente. A bateria contém elementos perigosos e não pode ser jogada fora em lixo comum. Ela deve ser reciclada de acordo com as normas e regulamentações em vigor no seu país.

O fabricante **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) Italia
Declara que esse este transmissor foi projetado e foi feito de acordo com todos regulamentos técnicos relacionados a este produto e em respeito pleno de todo o alcance de aplicações sessão 1999/5/CE. Todas as provas de radiofrecuência foram executadas com resultado positivo.

EN 301 489-1:2019 V2.2.1
EN 301 489-3:2019 V2.1.1
EN 300 220-2:2018 V3.2.1
DIRECTIVA DA UE 2014/53/UE (RED)



Nicola Michelin
(Diretor Geral)

Nicola Michelin

[PL] Instrukcje dla instalatora
Nadajnik 433,92MHz z 1 lub 2 kanałami.

Właściwości techniczne	T01U
Zasilanie (typ CR2032)	bateria litowa CR2450
Częstotliwość	433,92MHz
Stopień ochrony	IP10
Żużycie transmisji	12mA
Liczba kanałów	1
Antena	załączona
Przybliżony zasięg	40m (wewnętrzny 20m)
Temperatura pracy	-10...+55°C
Waga	30g

OPIS PRODUKTU I UŻYCIĘ KOŃCOWE
Nadajnik TOUCH to nowy produkt wykonany przez Key Automation. Jest dostępny w kolorze białym i pełni funkcję: kod zmienny. Nadajniki TOUCH zostały stworzone do automatyki bram i drzwi; **Zabrania się jakiegokolwiek innego użytku!**

TESTOWANIE NADAJNIKA
Przed dopasowaniem nadajnika do odbiornika radiowego sterującego bramą, należy sprawdzić jego poprawne działanie, naciskając środkowy przycisk i sprawdzając, czy świeci się dioda LED z tyłu nadajnika. Dioda LED powinna świecić się wyraźnie i stabilnie podczas transmisji kodu. W razie wyczerpania baterii, zasięg sygnału nadajnika będzie słabszy, a dioda LED będzie migać podczas transmisji. W tej sytuacji, należy wymienić baterię na jej odpowiednik, zwracając uwagę na poprawne ułożenie biegunów zgodnie z rysunkiem.
Aby dopasować nadajnik, należy postępować zgodnie z instrukcjami radiiodbiornika. Nadajnik TOUCH jest odpowiedni do każdego odbiornika z linii MEMO oferowanej przez Key Automation.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu i jego zgodności z innymi radiiodbiornikami, prosimy o sprawdzenie instrukcji dostępnych na stronie www.keyautomation.it

Uwaga:
Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli oryginalna bateria została wymieniona na baterię nie będącą jej odpowiednikiem. Bateria zawiera niebezpieczne elementy i nie może być wyrzucana wraz z powszechnymi odpadkami. Musi być odpowiednio utylizowana zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

Producent **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) Italia
oświadcza, że nadajnik został zaprojektowany i wykonany zgodnie ze wszystkimi przepisami związanymi z tym produktem i z poszanowaniem wszelkiego rodzaju zastosowań sesji 1999/5/CE. Wszystkie testy częstotliwości radiowej zostały wykonane z wynikiem pozytywnym.

EN 301 489-1:2019 V2.2.1
EN 301 489-3:2019 V2.1.1
EN 300 220-2:2018 V3.2.1
DYREKTYWA UE 2014/53/UE (RED)



Nicola Michelin
(Dyrektor Naczelny)

Nicola Michelin

[NL] Instructies voor de installateur
433,92MHz overdrager met 1 of 2 kanalen.

Technische kenmerken	T01U
Aanbod (type CR2032)	lithium batterij CR2450
Frequentie	433,92MHz
Beschermingsgraden	IP10
Transmissieverbruik	12mA
Kanaalnummer	1
Antenne	ingebouwd
Geschat bereik	40m (intern 20m)
Bedieningstemperatuur	-10...+55°C
Gewicht	30g

PRODUCTBESCHRIJVING EN LAATST GEBRUIK
TOUCH overdrager is het nieuwste product dat in Key Automation wordt gemaakt. Het is verkrijgbaar in wit en een soort functie: rolling code. TOUCH overdragers zijn voor poorten en deurautomatisering ontworpen; **Andere gebruiken zijn strikt verboden!**

ZENDERSTEST
Vooraleer de zender met de radio-ontvanger op te slaan die de poortautomatisering controleert, bevestigt u alstublieft zijn correcte functioneren door op de centrale knop van een willekeurige knop en controleer of het LED in het achtergedeelte te observeren. Het LED licht zou duidelijk moeten verschijnen en blijven branden tijdens de code-overdracht. Indien de batterij bijna op is, zou de de zender opmerkelijk minder bereik moeten hebben en gaat het LED licht fllikkeren tijdens de overdracht. In dit geval is het noodzakelijk de batterij te vervangen door een gelijkwaardige batterij, met inachthouding van de correcte batterijpolariteit zoals afgebeeld.
Voor het vervolledigen van de memorisering van de zender, kijkt u alstublieft de instructies na van de radio-ontvanger. TOUCH zender is geschikt voor elke ontvanger van de Key Automation MEMO lijn. Voor meer informatie over dit product en zijn verenigbaarheid met andere radio-ontvangers, verwijst u alstublieft naar de instructies op website www.keyautomation.it

Aandacht:
Er is een kans op explosie van de zender indien de oorspronkelijke batterij met een niet-equivalente batterij wordt vervangen. Batterij bevat gevaarlijke onderdelen en die niet bij het restafval mag weggegooid worden. Het moet volgens de plaatselijke voorschriften in uw land worden gerecycled.

De FABRIKANT **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) Italia
kondigt aan dat deze zender werd ontworpen en gemaakt volgens alle technische voorschriften met betrekking tot dit product en in volledig respect van alle regels van toepassingssessie 1999/5/CE. Alle radiofrequentietests zijn met positief resultaat verricht.





EN 301 489-1:2019 V2.2.1
EN 301 489-3:2019 V2.1.1
EN 300 220-2:2018 V3.2.1
EU RICHTLIJN 2014/53/UE (RED)



Nicola Michelin
(Directeur)

Nicola Michelin

IT Sostituzione della batteria
UK Replacing the battery
SK Výmena batérie
DE Ersatz der batterie
ES Sustitución de la batería
PT Substituição da bateria
PL Wymiana baterii
NL Vervangen van de batterij



KEY AUTOMATION S.r.l.
Via Meucci 23,
30027 San Donà di Piave (Ve) Italia
T. +39 0421.307.456
F. +39 0421.656.98
www.keyautomation.it
info@keyautomation.it