

SECUR FT / SECUR CH



Fotobuňky a sloupky pro fotobuňky

Nový vnitřní obvod s optimalizovaným výkonem
Funkce „snow“ (sníh): v případě častého zastiňování fotobuňky, aktivuje systém dočasného přizpůsobení provozu, aby nedocházelo k falešné signalizaci. Dva volitelné dosahy.



FT-32



FT-22



FT-42



FT-42B

CH-101



CH-51



TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	FT-32	FT-22	FT-42	FT-42B
napájení	Vac/Vdc	12-24	12-24	12-24	12-24
dosah	m	25	25	25	20
příkon RX	mA	27	27	27	35
příkon TX	mA	10	10	10	0,04
max. spínaný proud	A	1	1	1	1
stpeň krytí	IP	54			
provozní teplota	°C	-20 až +55			
rozměry	mm	80 x 33 x 90	30 x 28 x 90	35 x 35 x 110	35 x 35 x 110

SORTIMENT



9 FT-32

pár venkovních fotobuněk, dosah 25 m, možno i vestavět



9 FT-22

pár venkovních fotobuněk, dosah 25 m



9 FT-42

pár stavitelných fotobuněk v rozsahu 180°



9 FT-42B

pár stavitelných fotobuněk v rozsahu 180°, TX včetně baterie



9 MUR-P

držák na zeď pro FT, SEL



9 SUMCH

držák pro montáž spínače na sloupek



9 CH-51

pár sloupků z anodizovaného hliníku, výška 50 cm



9 CH-101

pár sloupků z anodizovaného hliníku, výška 100 cm