




Záves s integrovaným hydraulickým zatváračom je určený pre krídlové brány s hmotnosťou do 75 kg, šírkou krídla do 1.1 m. Zatvárač pozostáva 100% z mechanických častí (bez elektronických častí). Súčasťou balenia je spodný záves LOCINOX® Puma. Záves je univerzálny pre ľavé aj pravé prevedenie brány, umožňuje reguláciu po montáži 15 mm na šírku (X), 20 mm na hĺbku (Z).

Umožňuje presné nastavenie rýchlosti zatvárania a finálneho zaklapnutia. Záruka nastavenej rýchlosti zatvárania pri prevádzkových teplotách od -30°C do +70°C (bez potreby akýchkoľvek úprav).

- Otvárateľný do 180° (uzatváracia sila v celom uhle otvorenia)
- Jednoduché otváranie: max. 14N
- Univerzálny pre pravé / ľavé krídlo
- Regulácia 15 mm na šírku (X), 20 mm na hĺbku (Z)
- Nastaviteľná rýchlosť zatvárania a finálneho dovretia
- Stála rýchlosť zatvárania od -30°C do +70°C.
- Materiál – hliník. Povrchová úprava: eloxovanie, prášková farba.
- Rýchla montáž upevňovacími skrutkami LOCINOX® QUICK-FIX z nehrdzavejúcej ocele
- Testovaná odolnosť proti korózii 500h (podľa ISO9227)
- Stupeň krytia IP69
- Nosnosť 75 kg
- Záruka 3 roky / 500000 cyklov
- Splňa normy pre bezpečnosť detských ihrísk RoSPA, ADA, PMR
- Rozmery – príloha



Povolená hmotnosť brány bola počítaná s bezpečnostným faktorom 3,5.
Povolená hmotnosť brány môže byť aplikovaná iba za podmienky, že vzdialenosť medzi závesmi (A) je väčšia ako 1/2 šírky brány (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balenia:


- 1 KS - LOCINOX® TIGER (zatvárací záves)
- 1 KS - LOCINOX® PUMA (spodný záves)
- 1 KS - Imbusový kľúč HEX3 a HEX5
- 1 KS - Sada montážnych šablón
- 1 KS - Sada upevňovacích skrutiek



Pánt s integrovaným hydraulickým zavíračem je určen pro křídlové vrata s hmotností do 75 kg, šířkou křídla do 1.1m. Zavírač sestává 100% z mechanických částí (bez elektronických částí). Součástí balení je spodní pánt LOCINOX® Puma. Pánt je univerzální pro levá i pravá provedení vrat, umožňuje regulaci po instalaci 15 mm na šířku (X), 20 mm na hloubku (Z).

Umožňuje přesné nastavení rychlosti zavírání a finálního zaklapnutí. Garance nastavené rychlosti zavírání při provozních teplotách od -30°C do +70°C (bez nutnosti jakýchkoli úprav).

- Otevíratelný do 180° (uzavírací síla v celém úhlu otevření)
- Jednoduché otevírání: Max. 14N
- Univerzální pro pravé / levé křídlo
- Regulace 15 mm na šířku (X), 20 mm na hloubku (Z)
- Nastavitelná rychlost zavírání a finálního dovržení
- Stálá rychlost zavírání od -30°C do +70°C.
- Materiál – hliník. Povrchová úprava: eloxování, prášková barva.
- Rychlá montáž upevňovacími šrouby LOCINOX® QUICK-FIX z nerezavějící oceli
- Testovaná odolnost proti korozi 500h (dle ISO9227)
- Stupeň krytí IP69
- Nosnost 75 kg
- Záruka 3 roky / 500000 cyklů
- Splňuje normy pro bezpečnost dětských hřišť RoSPA, ADA, PMR
- Rozměry – příloha



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než 1/2 šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balení:

- 1 KS - LOCINOX® TIGER (zavírací pánt)
- 1 KS - LOCINOX® PUMA (spodní pánt)
- 1 KS - Imbusový klíč HEX3 a HEX5
- 1 KS - Sada montážních šablon
- 1 KS - Sada upevňovacích šroubů